

## سافيتو المعجون الناعم

معجونة مسبقة الخلط عالية الجودة  
مقاومة للماء

### الإستخدامات

- تستخدم لتسوية التموجات السطحية الطفيفة.
- تطبق داخلياً في المناطق الجافة، فوق الجدران و الأسقف.
- تطبق على الأسطح الخرسانية المليسة الناعمة، أسطح الخرسانة مسبقة الصب، والأسطح الخشبية.
- تطبق على الأسطح المليسة بمواد سافيتو، و الألواح و الأسطح الجبسية، والخشبية.
- تطبق فوق مادة فيتونيت المعجون المقاوم للماء.



### وصف المادة

سافيتو المعجون الناعم هو معجونة ذات أساس مائي. يتم توريدها كمعجونة سائلة في جالونات بلاستيكية مسبقة التعبئة وجاهزة للاستخدام في الموقع. سافيتو المعجون الناعم هي المنتج المثالي لتسوية و معالجة التموجات السطحية الطفيفة بطبقة رقيقة، وإعطاء سطح ناعم جداً، وقابل لاستقبال الدهانات والطبقات الديكورية. تطبق سافيتو المعجون الناعم بشكل عام على سماكة أقل من ٠,٧ ملم.

### المعلومات الفنية

القيم النموذجية	سافيتو المعجون الناعم
كريمي	المظهر / اللون
مطفي ناعم	الشكل النهائي
٢٠٠ - ٤٠٠ ميكرون	سماكة التطبيق الرطبة
٠ - ٣٩ درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
٣ - ٤ ساعات	وقت الجفاف التام
١,٧٥ - ١,٥٥	الكثافة النوعية
CPS ٢٢٠٠٠٠ - ١٩٠٠٠٠	اللزوجة (SP#7 @ 20 RPM)
٧٦ - ٧٨ %	المحتوى الصلب
٨,٢٠ - ٩,٥٠	درجة الحموضة PH

### تعليمات الإستخدام

#### تحضير السطح

يجب التأكد من أن يكون السطح نظيفاً، خالياً تماماً من الأتربة، المواد السائبة، الشحوم، الأوساخ، أو أي مواد غريبة.  
يجب إزالة الدهانات السابقة عن السطح قبل تطبيق المادة.  
ويجب مراعاة أن يكون السطح جاف تماماً قبل تطبيق مادة سافيتو المعجون الناعم.

### المميزات

- جاهزة للاستخدام وسهل التطبيق.
- تعطي تشطيب ناعم جداً بواسطة سكين المعجون المسطحة.
- مناسبة لحشو الشقوق والثقوب.
- تمتاز بقوة التصاقه بالسطح.
- تمتاز بصلابته المتزايدة مع الوقت.
- قلة انبعاث للمواد العضوية المتطايرة.
- سهل الصنفرة.

## معلومات إضافية

تقوم سافيتو بتصنيع مجموعة واسعة من مواد البناء الكيميائية والمنتجات المتخصصة لمختلف التطبيقات مقسمة إلى مجموعات المنتجات التالية:

- العزل المائي.
- مواد العناية واصلاح الخرسانة.
- نظام الأرضيات.
- نظم الجدران والواجهات.
- مواد معالجة و ملء الفواصل.
- المعاجين ومواد التشطيب.
- القسارة واللياسة.
- لواقص وروبات البلاط.
- طبقات الأساس والمواد المساندة.
- أنظمة العزل الحراري.
- أنظمة الطلاء الواقي.
- الإكسسوارات.

تقدم سافيتو أيضاً معلومات فنية متنوعة مثل: رسومات تفصيلية، بيانات تفصيلية، مواصفات المنتجات، كتيبات الاستخدام، أداة تحديد المنتجات بالإضافة إلى الدعم الفني لكل من مكاتب المقاولات والمكاتب الإستشارية إضافة إلى مواقع البناء.

للمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات والأنظمة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو الإتصال بالممثل المحلي لشركة سافيتو في منطقتك.

## التطبيق

تتخذ مادة سافيتو المعجون الناعم بشكل عام على طبقة أو طبقتين.

يتم التنفيذ عن طريق ضغط المعجونة على السطح والعمل على تعجيمه بواسطة سكينه معجون معدنية. يتم تنفيذ الطبقة الثانية عند الحاجة لذلك حيث تطبق بعد الجفاف المبدئي للطبقة الأولى.

بعد تنفيذ مادة سافيتو المعجون الناعم، ينصح بعمل طبقة أساس مقاومة للقويات متبوعاً بطبقتين دهان أكريليكي أو أي نوع من أنواع الدهانات المناسبة.

## الإيناع

مادة سافيتو المعجون الناعم ذاتية الإيناع، حيث لا تتطلب رشها بالماء.

## تنظيف الأدوات

يتم تنظيف الأدوات والمعدات بالماء مباشرة بعد الاستخدام. أما المواد المتصلبة فتتنظف بالوسائل الميكانيكية.

## التعبئة ومقدار التغطية

المادة	التعبئة	التغطية
سافيتو المعجون الناعم	٢٠ كجم	٦٠ - ١٢٠ م <sup>٢</sup> / كجم

بيانات الإستهلاك المذكورة هي للإرشادات العامة. الإستهلاك الفعلي يعتمد على طبيعة السطح وطريقة استخدام المادة وهدرها.

## مدة الصلاحية والتخزين

العبوة الأصلية المختومة من مادة سافيتو المعجون الناعم صالحة لمدة ١٨ شهراً من تاريخ الإنتاج المطبوع على الغلاف، مع مراعاة تخزينها في مكان جاف ومظلل، بدرجة حرارة تتراوح بين ٥ - ٣٩ درجة مئوية.

## تعليمات الصحة والسلامة

يجب مراعاة تجنب الاتصال المباشر للجلد أو العين بمادة سافيتو المعجون الناعم. لذلك ينصح باستخدام القفازات والنظارات الواقية أثناء التطبيق. في حال الاتصال العرضي بالجلد، يجب غسل الجلد بالماء والصابون. في حال تهيج العين، يجب غسلها بكمية وافرة من الماء النظيف والبارد مع طلب المشورة الطبية. سافيتو المعجون الناعم هي مادة غير قابلة للاشتعال. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة بيانات السلامة العامة للمادة.

## إخلاء المسؤولية القانونية:

تحرص شركة سافيتو على أن تكون أي نصيحة، توصية أو معلومة تقوم بتقديمها دقيقة وصحيحة. ولا يمكنها قبول تحمل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام منتجاتها، نظراً لأنها لا تحظى بأي سيطرة مباشرة أو مستمرة بشأن مكان أو كيفية استعمال منتجاتها، سواء كان يتوافق أم لا يتوافق مع أي نصيحة أو مواصفة أو توصية أو معلومة تم تقديمها من طرفنا. لدى سافيتو الحق في إحداث تغييرات على أي من المواصفات المذكورة في أوراق البيانات التقنية بناء على سلطاتها التقديرية ومن دون إخطار مسبق.

تتم طباعة نسخ ورقية منا مرة أو مرتين في السنة، في حين يتم بشكل مستمر تحديثها وفقاً لتحسينات قسم البحث والتطوير والاختبارات الجديدة للأطراف الثالثة؛ يرجى الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت للحصول على آخر اصدار من النشرات الفنية المحدثة.